

## Información de producto | FICHA TÉCNICA

### WATER BASED MARKER.

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

Rodulador de alta calidad con pintura acrílica mate, con una alta pigmentación y un rápido secado. Para trabajos profesionales, artísticos y plásticos.

#### CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Alta calidad.
- Alta opacidad.
- Acabado mate sedoso.
- Facilidad de aplicación y buena fluidez.
- Buen endurecimiento.
- No contiene Plomo ni otro metales pesados.
- No contiene disolventes aromáticos.
- Elevada resistencia a la intemperie.
- Durabilidad del color.
- Buena resistencia a los U.V.
- Con puntas de 0,8 mm (EF), 1,2 mm (UF), 3 (F) y 5 mm (M), 4-8 mm (C) y 15 mm (S).

#### INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar el producto antes de su utilización.
- Bombear la pintura hundiendo la felpa suavemente contra el soporte repetidas veces, hasta que esta se empape del color.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas.
- El producto es diluible con agua y admite hasta un 15% de alcohol etílico o acetona.
- Una vez a secado es resistente al agua.
- Las manchas en las manos se limpian con agua caliente.
- Una vez utilizado mantener el envase bien cerrado.
- Solicite fichas de seguridad.

#### COLORES 20 Colores



#### APLICACIONES

El producto es apto para ser utilizado sobre todo tipo de superficies porosas y no porosas (hacer test). Utilizable tanto en interior como en exterior. Formulado con pigmentos de alta resistencia a los UV. (Consultar carta). Recargables con las recargas MTN WB. Se puede aplicar sobre la pintura en spray HDC2, 94 y WB300.

#### IMAGEN



#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Acrílico
Color:	Ver Carta
Brillo 60° (ASTM D-523 ISO 2813):	<20%
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	12 h
Diluyente:	Agua, alcohol etílico, acetona

\* Fecha última revisión: 24/05/2017

#### ATENCIÓN

